

분전반용 소형차단기 BK63H

BK63H

BK63H는 국내 안전인증 및 7대 선급 취득을 통한 신뢰성 확보와 보다 강화된 기능 및 옵션을 통한 차별화한 분전반용 소형 차단기입니다.

- 보호기능: 과전류보호, 순시 및 단락보호
- 상태 표시창 및 Dual Terminal 적용
- 극수: 1P, 2P, 3P, 4P
- 정격차단용량: 10kA
- 정격전압(Ue): 240/415Vac
- 트립특성: B, C, D



형명	BK63H	
취득규격	IEC60947-2, IEC60898	
보호기능	Overload, Short circuit	
극 수	1P	2P, 3P, 4P
트립특성	B(4In), C(7.5In), D(12In)	
정격전류(In)	[A]	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
정격전압(Ue)	AC	240
	DC	60
정격절연전압(Ui)	AC	500
	DC	125
정격임펄스전압(Uimp)	AC	6
주파수	50/60	

정격차단전류				
IEC 60947-2 (Icu)	AC 240V	[kA]	10	-
	AC 415V	[kA]	-	10
	Icu = % × Icu	[%]	75	
IEC 60898 (Icu)	AC 240V/415V	[kA]	10	10
내구수명(회)	전기적		4,000	
	기계적		10,000	
주위온도		[°C]	-5°C ... +40°C	
보호등급	IP20			
설치방식	35mm DIN rail			
Terminal	Dual Type (Lug/Screw)			
전선치수 및 토크	18-4 AWG (0.75 ... 25mm ²) 20 Kgf.cm			
인증현황	CE, UL1077, 안전인증(KC), 선급(ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, RINA)			

액세서리




형식 (Type)	AX-H	AL-H
정격 조작전류(A) Rated Operational Current	AC 6A@240V 3A@415V	DC 1A@110V 2A@48V
개폐수명	10,000회	
속전선 사용범위	0.75~2.5mm ²	
접점동작		
기능	차단기의 ON/OFF신호출력	차단기의 TRIP 신호출력
제품중량(g)	48	48
부착접속방식	본체에 Hook(click) 외부부착	
적용규격	IEC60947-5-1	


형식 (Type)	SHT-H	OVT-H	UVT-H	
정격 조작전류(A) (Rated Operational Current)	Rated Voltage	DC 60~220V AC 110~380V	AC 220V	AC 110V AC 220V AC 380V
	Wiring Voltage	85%~110%Ue	-	-
	Tripping Voltage	-	280V±5%	35%~70%Ue
속전선 사용범위	≤ 2.5mm ²			
제품중량(g)	100	100	110	
부착접속방식	본체에 Hook(click) 외부부착			
적용규격	IEC60947-5-1			

외형치수


● BK63H



● AX-H AL-H



● SHT-H OVT-H UVT-H



특성곡선

